

1.1.1. Наименование системных семейств (стены)

Таблица 1.1.1 – Порядок наименования системных семейств

Блок 1	Блок 2	Блок 3	Блок 4	Блок 5
Код автора (организации)	Функциональный тип	Материал	Толщина	Основа

Пример наименования системного семейства:

IN_Вн_Газобетон_100, где

IN– код организации INCITY

Вн – функциональный тип (обозначение стены «Внутренняя» - **Вн**/ «Наружная» - **Нар**)

Газобетон – материал

100 – Толщина (мм)

Грань – основа (указывается только в том случае, если семейство размещается на основе грани).

В случае, если у элемента модели, для которого разработано семейство, есть конкретный производитель, то после блока 3 (материал) указывается наименование производителя или завода-изготовителя через знак «_».

1.1.2. Наименование системных семейств (стены отделка)

Таблица 1.1.2 – Порядок наименования системных семейств

Блок 1	Блок 2	Блок 3	Блок 4	Блок 5
Код автора (организации)	Функциональный тип	Материал	Код помещения, для которого применяется данный тип отделки	Толщина

Пример наименования системного семейства:

IN_От_БлокКирпич_03_15, где

IN– код организации INCITY

От – функциональный тип (Отделка)

03- Код помещения, для которого применяется данный тип отделки (принять согласно таблице 1.1.2.2.) Перечисление помещений в наименовании семейства выполняется в одну строку, без разделительных знаков

БлокКирпич – материал стены, по которой выполняется отделка.

15 – Толщина (мм)

В случае, если у элемента модели, для которого разработано семейство, есть конкретный производитель, то после блока 3 (материал) указывается наименование производителя или завода-изготовителя через знак «_».

Таблица 1.1.2.2.

Код помещения	Наименование помещения, в котором выполняется отделка, вид отделки
01	КУИ по бетону: 1. бетоноконтакт 2. штукатурка цементно-песчаным раствором 3. грунтовка 4. клей для плитки 5. Облицовка керамической плиткой высотой 1,5 м от пола
	КУИ по блоку/кирпичу: 1. грунтовка 2. штукатурка цементно-песчаным раствором 3. грунтовка 4. клей для плитки 5. Облицовка керамической плиткой высотой 1,5 м от пола
02	КУИ, Электрощитовая, ВНС по бетону: 1. бетоноконтакт 2. штукатурка цементно-песчаным раствором 3. грунтовка 4. шпаклёвка финишная - типа "Сатен" (или аналог) 5. грунтовка 6. покраска вододисперсионной краской
	КУИ, Электрощитовая, ВНС по блоку/кирпичу: 1. грунтовка 2. штукатурка цементно-песчаным раствором 3. грунтовка 4. шпаклёвка финишная - типа "Сатен" (или аналог) 5. грунтовка 6. покраска вододисперсионной краской
03	Колясочная по бетону: 1. бетоноконтакт 2. штукатурка гипсовая 3. грунтовка 4. шпаклёвка финишная - типа "Сатен" (или аналог) 5. грунтовка 6. покраска вододисперсионной краской
	Колясочная по блоку/кирпичу: 1. грунтовка 2. штукатурка гипсовая 3. грунтовка 4. шпаклёвка финишная - типа "Сатен" (или аналог) 5. грунтовка 6. покраска вододисперсионной краской
04	Лестничная клетка по бетону: 1. бетоноконтакт 2. штукатурка цементно-песчаным раствором

	3. грунтовка 4. шпаклёвка финишная - типа "Сатен" (или аналог) 5. грунтовка 6. декоративная штукатурка Лестничная клетка по блоку/кирпичу: 1. грунтовка 2. штукатурка цементно-песчаным раствором 3. грунтовка 4. шпаклёвка финишная - типа "Сатен" (или аналог) 5. грунтовка 6. декоративная штукатурка
05	Лоджия по бетону: 1. бетоноконтакт 2. штукатурка гипсовая Лоджия по блоку/кирпичу: 1. грунтовка 2. штукатурка гипсовая Лоджия о утеплителю: 1. штукатурка гипсовая по сетке
06	Офисные помещения, КУИ/СУ по блоку/кирпичу: 1. грунтовка 2. штукатурка гипсовая
07	Прихожая, кухня, жилая комната по бетону: 1. бетоноконтакт 2. штукатурка гипсовая Прихожая, кухня, жилая комната по блоку/кирпичу: 1. грунтовка 2. штукатурка гипсовая
08	Прямки 1. фасадная краска
09	Тамбур, вестибюль, лифтовый холл, коридор по бетону: 1. бетоноконтакт 2. штукатурка гипсовая 3. грунтовка 4. шпаклёвка финишная - типа "Сатен" (или аналог) 5. грунтовка 6. декоративная штукатурка 7. покраска Тамбур, вестибюль, лифтовый холл, коридор по блоку/кирпичу: 1. грунтовка 2. штукатурка гипсовая 3. грунтовка 4. шпаклёвка финишная - типа "Сатен" (или аналог) 5. грунтовка 6. декоративная штукатурка 7. покраска
10	Условная отделка

Перечисление помещений в наименовании семейства выполняется в одну строку, без разделительных знаков

1.1.3. Наименование системных семейств (отделка пола)

Таблица 1.1.3 – Порядок наименования системных семейств

Блок 1	Блок 2	Блок 3	Блок 4	Блок 5
Код автора (организации)	Функциональный тип	Материал	Код помещения, для которого применяется данный тип отделки	Толщина

Пример наименования системного семейства:

IN_От_пол_ЖБПлита_04_100, где

IN– код организации INCITY

От_пол – функциональный тип (Отделка_пол)

04- Код помещения, для которого применяется данный тип отделки (принять согласно таблице 1.1.3.3.) Перечисление помещений в наименовании семейства выполняется в одну строку, без разделительных знаков

ЖБПлита – материал пола, по которому выполняется отделка.

100 – Толщина (мм)

В случае, если у элемента модели, для которого разработано семейство, есть конкретный производитель, то после блока 3 (материал) указывается наименование производителя или завода-изготовителя через знак «_».

Таблица 1.1.3.3.

Код помещения	Наименование помещения, в котором выполняется отделка
01	Лестничная клетка 1. Керамическая плитка - 10 мм 2. Клеевой состав на основе цемента - 10 мм 3.Стяжка бетонная полусухая армированная фиброволокном - 30 мм 4. ж/б плита основания
02	Техническое подполье 1. Стяжка бетонная полусухая армированная фиброволокном - 20 мм 2. ж/б плита основания
03	Приямки 1. Керамическая плитка - 10 мм 2. Клеевой состав на основе цемента - 10 мм 3. Стяжка бетонная полусухая армированная фиброволокном - 20...30 мм 4. Обмазочная гидроизоляция на цементно-вяжущем составе 5. Обмазочная гидроизоляция на цементно-вяжущем составе 6. ж/б плита основания
04	Электрощитовая, коридор, лифтовой холл 1. Керамическая плитка - 10 мм 2. Клеевой состав на основе цемента - 10 мм 3. Стяжка бетонная полусухая армированная фиброволокном - 80 мм 4. ж/б плита основания
05пп	Санузел 1. Обмазочная гидроизоляция на цементно-вяжущем составе 2. Стяжка бетонная полусухая армированная фиброволокном - 30 мм 3. Экструзионный пенополистирол ТехноНИКОЛЬ XPS - 50 мм

	4. Полиэтиленовая пленка - 200мкрм 5. ж/б плита основания
05зи	Санузел 1. Обмазочная гидроизоляция на цементно-вяжущем составе 2. Стяжка бетонная полусухая армированная фиброволокном - 55 мм 3. Звукоизолирующая подложка "Изоком ППИ-П" ТУ 2244-001-78041477-2005 - 5 мм 4. ж/б плита основания
06	Тамбур, вестибюль, колясочная, лестничная клетка 1. Керамическая плитка - 10 мм 2. Клеевой состав на основе цемента - 10 мм 3. Стяжка бетонная полусухая армированная фиброволокном - 30 мм 4. Экструзионный пенополистирол ТехноНИКОЛЬ XPS - 50 мм 5. Полиэтиленовая пленка - 200мкрм 6. ж/б плита основания
07	Офисные помещения 1. Стяжка бетонная полусухая армированная фиброволокном - 30 мм 2. Экструзионный пенополистирол ТехноНИКОЛЬ XPS - 50 мм 3. Полиэтиленовая пленка - 200мкрм 4. ж/б плита основания
08	Коридор, лифтовый холл, лестничная площадка этажная 1. Керамическая плитка - 10 мм 2. Клеевой состав на основе цемента - 10 мм 3. Стяжка бетонная полусухая армированная фиброволокном - 60 мм 4. ж/б плита основания
09	Прихожая, кухня, жилая комната 1. Стяжка бетонная полусухая армированная фиброволокном - 75 мм 2. Звукоизолирующая подложка "Изоком ППИ-П" ТУ 2244-001-78041477-2005 - 5 мм 3. ж/б плита основания

1.1.4. Наименование системных семейств (отделка потолка)

Таблица 1.1.4 – Порядок наименования системных семейств

Блок 1	Блок 2	Блок 3	Блок 4	Блок 5
Код автора (организации)	Функциональный тип	Материал	Код помещения, для которого применяется данный тип отделки	Толщина

Пример наименования системного семейства:

IN_От_потолок_ЖБПлита_05_12, где

IN– код организации INCITY

От_потолок – функциональный тип (Отделка_потолок)

05- Код помещения, для которого применяется данный тип отделки (принять согласно таблице 1.1.4.4.) Перечисление помещений в наименовании семейства выполняется в одну строку, без разделительных знаков

ЖБПлита – материал потолка, по которому выполняется отделка.

12 – Толщина (мм)

В случае, если у элемента модели, для которого разработано семейство, есть конкретный производитель, то после блока 3 (материал) указывается наименование производителя или завода-изготовителя через знак «_».

Таблица 1.1.4.4.

Код помещения	Наименование помещения, в котором выполняется отделка
01	Вестибюль, тамбур 1. потолок по дизайн-проекту
02	Колясочная 1. бетоноконтакт 2. гипсовая штукатурка 3. грунтовка 4. шпаклёвка финишная - типа "Санет" (или аналог) 5. грунтовка 6. покраска вододисперсионной краской
03	Лифтовый холл, коридор, лестничная клетка 1. бетоноконтакт 2. штукатурка гипсовая 3. грунтовка 4. шпаклёвка финишная - типа "Санет" (или аналог) 5. грунтовка 6. покраска вододисперсионной краской
04	Офисные помещения, Тамбур 1. Утеплитель каменная вата по ГОСТ 17177-94, плотностью не менее 120 кг/м ³ , с механическим креплением к основанию; В=50 мм 2. Пароизоляция
05	Электрощитовая, КУИ 1. бетоноконтакт 2. штукатурка цементно-песчаным раствором 3. грунтовка 4. шпаклёвка финишная - типа "Санет" (или аналог) 5. грунтовка 6. покраска вододисперсионной краской
06	Условный потолок

1.1.5. Наименование загружаемых семейств (окна, двери)

Таблица 1.1.5 – Порядок наименования системных семейств

Блок 1	Блок 2	Блок 3	Блок 4	Блок 5
Код автора (организации)	Функциональный тип	Функциональный подтип	Материал	Размер

Пример наименования системного семейства:

IN_ДверьБалконная_Однопольная_ПВХ, где

IN– код организации INCITY

ДверьБалконная – функциональный тип

Однопольная – Функциональный подтип

ПВХ – материал

Размер указывается при необходимости

В случае, если у элемента модели, для которого разработано семейство, есть конкретный производитель, то после блока 3 (материал) указывается наименование производителя или завода-изготовителя через знак «_».

1.1.6. Наименование загружаемых семейств

Блок 1	Блок 2	Блок 3	Блок 4	Блок 5
Код автора (организации)	Функциональный тип	Функциональный подтип	Категория	Основа

Пример наименования загружаемого семейства:

IN_КорзинаДляКондиционера_Об_Грань, где

IN– код организации INCITY

КорзинаДляКондиционера – функциональный тип

Блок 3 (функциональный подтип) является не обязательным. Заполняется в случае необходимости.

Об - сокращение категории (в данном случае оборудование), примеры сокращения категорий представлены в Таблице 1.1.6.2.

Грань - основа (указывается только в том случае, если семейство размещается на основе грани).

Размер указывается при необходимости

В случае, если у элемента модели, для которого разработано семейство, есть конкретный производитель, то после блока 3 (материал) указывается наименование производителя или завода-изготовителя через знак «_».

Таблица 1.1.6.2 – Примеры сокращения категорий

Сокращение	Категория
ЭлУзла	Элементы узлов
Дв	Двери
Ок	Окна

ОбМод	Обобщенные модели
НесКол	Несущие колонны
НесАрм	Несущая арматура
Фунд	Фундаменты несущей конструкции
АрмТр	Арматура трубопроводов
СоедТр	Соединительные детали трубопроводов
СантПр	Сантехнические приборы
АрмВозд	Арматура воздуховодов
СоедВозд	Соединительные детали воздуховодов
Об	Оборудование
ОсвПр	Осветительные приборы
ЭлОб	Электрооборудование
ЭлПр	Электрические приборы